

Classic OPzS-bloc

Konstantstromentladung · OPzS Blöcke

1,90 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	120	105	96,0	85,0	62,0	46,0	35,3	30,0	26,7	24,1	19,8	16,1
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	145	132	122	102	70,0	56,0	43,5	34,0	32,0	29,0	25,2	21,7
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	160	147	136	118	91,0	66,0	53,0	45,3	39,0	34,0	28,0	24,5
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	32,0	29,0	25,0	21,3	16,1	11,7	9,70	8,20	7,00	6,30	5,60	5,00
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	66,5	58,0	52,2	41,5	31,5	24,5	17,4	15,0	13,7	12,5	10,6	8,90
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	99,0	84,0	76,0	64,0	47,2	34,1	26,4	22,3	19,7	17,7	14,6	12,0

1,87 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	150	132	120	100	72,4	52,0	40,0	33,2	29,4	26,8	22,2	18,0
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	180	161	140	118	88,7	63,2	50,0	42,0	36,7	33,4	28,1	23,3
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	195	176	160	135	104	76,5	59,2	51,0	44,0	38,0	32,0	27,0
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	40,0	35,0	31,0	25,5	19,4	13,6	11,2	9,30	8,20	7,20	6,00	5,50
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	80,0	70,0	62,0	50,0	37,9	27,2	19,9	16,9	15,2	13,7	11,5	9,50
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	120	102	90,0	75,0	55,0	39,5	30,0	25,4	22,0	19,8	16,4	13,8

1,85 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	162	145	135	110	78,7	55,5	42,2	35,0	30,8	28,1	23,3	18,7
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	193	175	155	126	93,4	67,0	52,5	44,5	38,2	35,1	29,3	23,7
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	216	195	177	147	113,5	79,0	62,0	54,0	46,0	40,5	33,7	28,0
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	44,0	39,0	35,0	28,2	21,0	14,2	11,7	9,80	8,50	7,50	6,30	5,60
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	87,5	78,0	69,5	55,0	41,0	28,8	21,4	17,8	15,6	14,3	11,8	9,70
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	130	112	102,5	81,0	59,8	42,0	31,5	27,1	23,0	20,7	17,1	14,2

1,83 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	175	158	150	120	85,0	59,1	44,5	36,7	32,3	29,2	24,0	19,5
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	207	190	171	135	102	71,4	55,0	46,5	40,3	36,3	30,2	24,5
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	237	213	195	160	123	85,7	66,3	56,5	48,3	42,5	34,8	29,0
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	48,0	43,0	39,0	31,0	22,8	15,3	12,2	10,2	8,80	7,80	6,50	5,80
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	95,0	85,0	77,0	60,0	44,0	30,6	22,8	18,6	16,1	14,6	12,1	10,0
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	140	122	115	87,0	64,6	44,4	33,4	28,3	24,1	21,6	17,9	14,6

1,80 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	205	178	160	130	92,0	61,3	47,5	38,5	34,9	30,4	25,0	20,3
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	240	212	190	150	110	74,5	59,2	49,0	42,8	37,8	31,2	25,5
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	260	240	218	177	135	89,3	70,4	59,5	51,0	44,5	35,8	30,3
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	57,0	49,0	44,0	34,0	25,2	17,1	13,5	11,0	9,50	8,20	6,90	5,90
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	110	96,0	85,0	66,0	49,0	32,3	24,1	19,6	17,1	15,4	12,5	10,1
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	160	135	120	95,0	70,4	47,1	36,0	29,8	25,7	22,7	18,6	15,0

Classic OPzS-bloc

Konstantstromentladung · OPzS Blöcke

1,75 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	235	206	185	140	97,9	66,0	50,0	40,5	35,8	31,2	25,7	20,4
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	285	250	220	165	120	81,0	62,0	51,0	44,0	39,1	32,3	26,1
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	340	295	260	200	143	98,3	74,5	62,0	52,5	45,8	36,8	30,6
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	65,0	56,0	48,0	36,0	26,5	18,4	14,0	11,6	9,80	8,60	7,20	6,20
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	125	109	95,0	71,0	51,3	34,0	25,9	20,8	18,2	16,2	13,0	10,2
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	185	155	136	102	73,4	50,0	37,5	31,2	27,0	24,0	19,4	15,3

1,70 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	270	232	208	155	108	68,0	51,6	41,5	37,5	31,7	26,0	20,8
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	340	287	255	183	131	84,0	63,5	52,3	45,0	40,1	33,0	26,5
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	380	333	295	220	159	103	77,0	63,6	53,5	46,4	37,3	31,2
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	75,0	62,0	54,0	39,0	27,3	18,5	14,4	11,8	10,0	8,70	7,30	6,30
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	145	122	106	78,0	54,0	35,0	26,7	21,3	18,8	16,6	13,3	10,4
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	210	174	155	115	79,3	52,0	38,6	32,0	28,2	24,8	19,9	15,6

1,67 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	293	247	219	160	111	68,5	52,5	41,8	36,1	32,0	26,1	21,0
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	362	307	268	193	133	84,5	63,9	52,6	45,6	40,5	33,3	26,6
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	417	355	315	231	163	105	78,0	64,1	54,0	46,6	37,5	31,3
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	80,0	66,0	56,0	40,0	27,7	18,7	14,5	11,9	10,0	8,80	7,30	6,30
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	156	130	111	81,0	55,0	35,3	26,8	21,6	18,9	16,8	13,4	10,4
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	229	186	163	118	82,0	52,6	39,0	32,2	28,5	25,2	20,1	15,7

1,65 V/Z – Entladung in A bei 20 °C

Typbezeichnung	Sachnummer	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
6V 4 OPzS 200 LA	NVZS060200WC0FB	307	258	226	163	113	69,0	52,9	42,0	36,2	32,2	26,2	21,0
6V 5 OPzS 250 LA	NVZS060250WC0FB	380	320	278	189	135	85,0	64,1	52,8	46,0	40,8	33,4	26,6
6V 6 OPzS 300 LA	NVZS060300WC0FB	435	369	326	237	165	106	78,5	64,4	54,2	46,8	37,6	31,3
12V 1 OPzS 50 LA	NVZS120050WC0FB	83,0	68,0	58,0	41,0	27,9	18,8	14,5	11,9	10,0	8,80	7,30	6,30
12V 2 OPzS 100 LA	NVZS120100WC0FB	162	135	115	83,0	55,5	35,5	26,9	21,7	19,0	16,9	13,5	10,4
12V 3 OPzS 150 LA	NVZS120150WC0FB	240	193	168	120	83,0	53,0	39,2	32,4	28,6	25,5	20,2	15,7